

∞ Infinity Wash XL



Sorgente luminosa

Philips MSR 1200SA/SE Fast Fit (1400W, 6300K, 750h)

Dimmer/Shutter

completa regolazione dell'intensità luminosa
effetto strobo sincronizzato o casuale
strobo zap completamente elettronico
black out

Colore

sistema di tricromia proporzionale CMY-s® con nuovo sistema di saturazione (brevettato)
5 colori + bianco su ruota colori
CTO proporzionale

Zoom

proporzionale da 6° a 80°

Effetti

Multicolor, Moon Flower, Beam'o

Dispositivi di alterazione del fascio di luce

Beam shape indicizzabile a 360°

Movimento del corpo

pan 538°, tilt 252°, 16 bit

Interfaccia utente

display LCD, tutte le funzioni possono essere emulate a distanza dal dr1, controllo remoto - possibilità di alimentare il display e variare i settaggi (indirizzo dmx, n° ID, etc.) senza alimentazione da rete - software aggiornabile

Protocollo di comunicazione

dmx 512 standard + bidirezionale (con dr1)

Alimentazione

ballast elettronico con PFC
200-208/230/240V 50/60 Hz 8A @ 230V

Dimensioni

L x P x A: 450 x 450 x 750 mm

Peso

36 kg

Light source

Philips MSR 1200SA/SE Fast Fit (1400W, 6300K, 750h)

Dimmer/Shutter

full range dimming
synchronized or random strobe effect
strobo zap completely electronic
black out

Colour

CMY-s® colour mixing system with new saturation mode (patented)
5 colours + white on colour wheel
proportional CTO filter

Zoom

proportional from 6° to 80°

Effects

Multicolor, Moon Flower, Beam'o

Beam shaping device

Beam shape 360° indexable

Pan/tilt beam movement

pan 538°, tilt 252°, 16 bit

User interface

LCD display, all functions can be emulated by dr1, remote control - possibility to supply the display and to vary settings (dmx address, ID, n°, etc.) without main connections - software can be upgraded

Communication protocol

dmx 512 standard + bidirectional (with dr1)

Power requirements

electronic ballast with PFC
200-208/230/240V 50/60 Hz 8A @ 230V

Size

L x W x H: 450 x 450 x 750 mm (17,72 x 17,72 x 29,53 in)

Weight

36kg (80,4Lbs)