

# iWash Halo



# 9114

## Sorgente Luminosa

lampada alogena ad alte prestazioni

## Dimmer/Shutter

completa regolazione dell'intensità luminosa  
effetto strobo sincronizzato o casuale  
blackout

## Colore

sistema di tricromia proporzionale CMY (Cyan, Magenta e Giallo)  
ruota a 6 colori più bianco  
filtro CTB proporzionale

## Zoom

da 8° a 52°

## Dispositivi di alterazione del fascio di luce

filtro rotante (beam shaping) per sagomare il fascio luminoso a 180° (effetto par)  
lente fresnel aggiuntiva per concentrare maggiormente il fascio luminoso

## Movimento del corpo

pan 538°, tilt 252°, 16 bit

## Interfaccia utente

display a led, tutte le funzioni possono essere emulate a distanza dal dr1, controllo remoto - possibilità di alimentare il display e variare i settaggi (indirizzo dmx, n° ID, etc.) senza alimentazione da rete - software aggiornabile

## Protocollo di comunicazione

dmx 512 standard + bidirezionale (con dr1)

## Alimentazione

trasformatore elettronico con PFC interno per garantire un'alimentazione costante della lampada  
200-208/230/240V - 50/60 Hz - 4A @ 230V

## Dimensioni

L x P x A: 380 x 495x 635 mm

## Peso

25 Kg

## Light source

high performance halogen lamp

## Dimmer/Shutter

full range dimming  
synchronised or random strobe effect  
blackout

## Colour

full CMY colour mixing system  
6 colours + white on colour wheel  
proportional CTB filters

## Zoom

from 8° to 52°

## Beam shaping device

rotating filter (beam shaping) for 180° shaping (par effect)  
additional fresnel lens for a higher concentration of the beam

## Pan/Tilt beam movement

538° pan, 252° tilt, 16 bit

## User interface

led display, all functions emulated by dr1 remote control  
possibility to supply the display and to vary settings (dmx address, ID n° etc.) without mains connection  
software can be upgraded

## Communication protocol

dmx 512 standard + bidirectional ( with dr1 )

## Power requirements

internal electronic transformer with PFC to ensure  
a constant lamp supply  
200-208/230/240V - 50/60 Hz - 4A @ 230V

## Size

L x W x H: 380 x 495x 635 mm (14,96 x 19,49 x 25 in)

## Weight

25 Kg – (55,1Lbs)